

HR 400 – Poller

Artikelnummer: 100 400 0010

Bezeichnung: HRE 400 008 730 E63 CA NG1

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

> Wegebeleuchtung



Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	8 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +35 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK08
Eingangsstrom:	40 mA	Schutzart:	IP66
elektrischer Anschluss:	Anschlussklemme	Befestigung:	Bodenplatte
Dimmbar:	schaltbar	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse Farbe:	Silber; Anthrazit
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Abdeckung:	Sicherheitsglas
Maße (B x L x H):	210 x 120 x 650 mm	Garantie:	60 Monate
Gewicht:	6 kg	Sonstiges:	-
Überspannungsschutz:	4 kV		

Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 400 0010

Bezeichnung: HRE 400 008 730 E63 CA NG1

Lichtstrom: 900 Lumen

Effizienz: 125 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 3.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

