

MRU 410 – Flutlicht

Artikelnummer: 100 410 0190

Bezeichnung: MRUFE 410 075 740 L02 A016 CAF NG1 H1

Optimaler Einsatz für folgende Anwendungen:

- > Straßen
- > Fuß- und Radwege
- > Parkplätze
- > Industriegebiete



Technische Eigenschaften:

Ausgangsleistung:	75 W	Umgebungstemperatur:	-40 bis +40 °C
Eingangsspannung:	220 - 240 V AC	Schlagfestigkeit:	IK08
Eingangsstrom:	350 mA	Schutzart:	IP66
elektrischer Anschluss:	30 cm Anschlussleitung	Befestigung:	Bügel
Dimmbar:	schaltbar	Gehäuse:	pulverbeschichtetes Aluminium
IEC- Schutzart:	Schutzklasse I	Gehäuse Farbe:	Anthrazit
Betriebsgerät inklusive:	Ja	Abdeckung:	Sicherheitsglas
Maße (B x L x H):	466 x 180 x 60 mm	Garantie:	60 Monate
Gewicht:	6,8 kg	Sonstiges:	-
Überspannungsschutz:	6 kV		

Lichttechnik:

Artikelnummer: 100 410 0190

Bezeichnung: MRUFE 410 075 740 L02 A016 CAF NG1 H1

Lichtstrom: 9.200 Lumen

Effizienz: 125 Lumen/ Watt

Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend

Init. Korr Farbtemperatur: 4.000 K

Init. Farbwiedergabeindex: > 70

Lichtstromtoleranz: +/- 5%

